

PRUŽNÁ MANŽETA PRO 4HR POTRUBÍ TYP C

Dilatační manžeta určená pro zabudování do systémů rozvodu vzduchu a klimatizace. Manžeta zamezuje přenosu vibrací v potrubí - instaluje se zpravidla mezi ventilátor a vzduchovod.

Nový typ C je manžeta v provedení tř. těsnosti C - konstrukční novinka, kdy je celé tělo manžety tvořeno pružným materiálem a zasazeno do montážního rámečku. Montážní rám odpovídá svými rozměry rozměrům klasického 4HR potrubí (provedení výšky příruby 20mm nebo 30mm).

Narozdíl od klasických manžet není tento typ lepený ale tepelně svařovaný, čímž je spoj několikanásobně trvanlivější a odolnější.

Oba rámy nejsou vodivě spojeny.



TECHNICKÉ PODROBNOSTI

Rám

- pozinkovaný válcovaný, lisované rohovníky
- rozměr min. 125*125mm, max 2500*2500mm

Tkanina

- neobsahuje silikon a ftaláty
- UV stabilní
- odolává přetlaku +-1500 Pa
- třída těsnosti C dle ČSN EN 13180:2002
- teplotní odolnost od -10°C do 70°C trvale, klasifikace DIN 4102-1 B3, jiné materiály na poptávku
- standardní šíře 155mm (stlačitelné až na 30mm)